

类型	设计编号	洞口宽(mm)	数量	图集名称	备注
普通门	M1022	1000X2200	10	详室内装修施工工图	材料、颜色、样式详见室内装修设计工程
	M1122	1100X2200	60		
	M1522	1500X2200	14		
	FW1122	1100X2200	1		
	FW1522	1500X2200	10		
乙级防火门	FDM1822A	1850X2200	3	乙级防火钢木双开门,0.9h, 12J609防火门图集	甲级防火门, 隔声量高, 样式详见室内装修设计工程
	FDM1522	1500X2200	1		
甲级防火门	FJM1122	1100X2200	1	乙级防火钢木双开门,1.5h, 12J609防火门图集	甲级防火门, 隔声量高, 样式详见室内装修设计工程
	FJM122	1100X2200	1		
丙级防火门	FPM1820	800X2000	4	防火门耐火极限>0.5h, 12J609防火门图集	甲级防火门, 隔声量高, 样式详见室内装修设计工程 设备用房、专用电梯间(20mm耐火等级)和疏散走道门(1h耐火等级)
	FPM1220	1200X2000	8		

类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	数量	图集名称	备注
甲级防火门	FJM1522	1500X2200	2	甲级防火门耐火等级≥1.5h, 12,16,09防火门甲级图集	
乙级防火门	FJM1522	1500X2200	2	乙级防火门耐火等级≥1.0h, 12,16,09防火门乙级图集	
	FJM1822A	1850X2200	1		
丙级防火门	FJM92020	800X2000	1		
	FJM91220	1200X2000	2		
	JMC1235B	12300X5500	1		
	JMC2839B	2800X3950	2		
	JMC3832	3800X3200	1		
	JMC10527	10500X2700	1		
铝合金门窗	JC11027	11000X2700	1	断桥铝合金隔热型材 6+中夹Low-E+12A+6透明	设备用房、单开门洞口宽200mm及200mm在幕墙上门框
	JMC11160	11100X6000	1		
	JMC37360	37300X6000	1		
	JMC37309	37300X900	1		
	JMC3832A	38300X3250	1		
	JC1212	1200X1200	2		
	JC1824	1800X2400	3		
	JC2840	2800X4000	3		
	JC10518	10500X1800	1		
	JC11018	11000X1800	3		
	JC22618	22600X1800	1		
	JC22627	22600X2700	1		
	JC48718	48700X1800	2		
	JC48727	48700X2700	1		
	JC1824'	1800X2400	3		
铝合金窗	JC2840'	2800X4000	3	断桥铝合金隔热型材 6+中夹Low-E+12A+6透明	
	JC1018-1	11000X1800	2		
	JC48718-1	48700X1800	2		
	JC48718-2	48700X1800	1		
	JC18198	1800X1950	2		
	JC110198	11000X1950	1		
	JC11642B	11600X4250	1		
	JC575198	57500X1950	2		
	JC12309	12300X900	1		
	JC11109	11100X900	1		
	JC11609	11600X900	1		
	BYC0404	400X400	1		
	BYC0202C	250X250			
不锈钢	BYC0415	400X1500	1	铝合金龙骨压片	
	BYC1012	1000X1200	1		

代码	名称	说明
	宽度	洞口实际宽度尾数为50mm
	高度	洞口实际高度尾数为50mm
	宽度和高度	洞口实际宽度和高度尾数均为50mm

1. 住宅内所有入户门门框顶部应设置防鼠挡板, 高度应不小于 100mm, 材料应选用金属或阻燃材料, 并应满足《建筑用金属面门框》(GB/T 2101-2017) 的要求, 生产厂商应在门框顶部显著位置标注生产厂商名称及生产许可证编号。
2. 住宅内所有入户门门框底部应设置防鼠挡板, 高度应不小于 100mm, 材料应选用金属或阻燃材料, 并应满足《建筑用金属面门框》(GB/T 2101-2017) 的要求, 生产厂商应在门框底部显著位置标注生产厂商名称及生产许可证编号。
3. 住宅内所有入户门门框底部应设置防鼠挡板, 高度应不小于 100mm, 材料应选用金属或阻燃材料, 并应满足《建筑用金属面门框》(GB/T 2101-2017) 的要求, 生产厂商应在门框底部显著位置标注生产厂商名称及生产许可证编号。
4. 住宅内所有入户门门框底部应设置防鼠挡板, 高度应不小于 100mm, 材料应选用金属或阻燃材料, 并应满足《建筑用金属面门框》(GB/T 2101-2017) 的要求, 生产厂商应在门框底部显著位置标注生产厂商名称及生产许可证编号。
5. 住宅内所有入户门门框底部应设置防鼠挡板, 高度应不小于 100mm, 材料应选用金属或阻燃材料, 并应满足《建筑用金属面门框》(GB/T 2101-2017) 的要求, 生产厂商应在门框底部显著位置标注生产厂商名称及生产许可证编号。
6. 住宅内所有入户门门框底部应设置防鼠挡板, 高度应不小于 100mm, 材料应选用金属或阻燃材料, 并应满足《建筑用金属面门框》(GB/T 2101-2017) 的要求, 生产厂商应在门框底部显著位置标注生产厂商名称及生产许可证编号。
7. 住宅内所有入户门门框底部应设置防鼠挡板, 高度应不小于 100mm, 材料应选用金属或阻燃材料, 并应满足《建筑用金属面门框》(GB/T 2101-2017) 的要求, 生产厂商应在门框底部显著位置标注生产厂商名称及生产许可证编号。
8. 住宅内所有入户门门框底部应设置防鼠挡板, 高度应不小于 100mm, 材料应选用金属或阻燃材料, 并应满足《建筑用金属面门框》(GB/T 2101-2017) 的要求, 生产厂商应在门框底部显著位置标注生产厂商名称及生产许可证编号。
9. 住宅内所有入户门门框底部应设置防鼠挡板, 高度应不小于 100mm, 材料应选用金属或阻燃材料, 并应满足《建筑用金属面门框》(GB/T 2101-2017) 的要求, 生产厂商应在门框底部显著位置标注生产厂商名称及生产许可证编号。
10. 住宅内所有入户门门框底部应设置防鼠挡板, 高度应不小于 100mm, 材料应选用金属或阻燃材料, 并应满足《建筑用金属面门框》(GB/T 2101-2017) 的要求, 生产厂商应在门框底部显著位置标注生产厂商名称及生产许可证编号。

